





COLORANTI CONCENTRATI UNIVERSALI

Colorante universale ad alta concentrazione. Indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti sintetici, smalti ad acqua, pitture a solvente, cemento e stucchi. Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno. Si possono ottenere numerose sfumature di colore combinando tra loro i vari coloranti che sono perfettamente compatibili. Può essere utilizzato anche per modificare sfumature di prodotti già colorati. Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso, mescolare la pittura così colorata fino ad ottenere un colore omogeneo prima di diluire la pittura stessa.















Verde Bosco
50501 ml.20
50502 ml.40

Rosso Vivo
50506 ml.20
50507 ml.40

Nero Ossido
50511 ml.20
50512 ml.40

Marrone Ossido 50516 ml.20 50517 ml.40

Giallo Limone 50521 ml.20 50522 ml.40

Verde Prato 50526 ml.20 50527 ml.40











COLORANTE CONCENTRATO UNIVERSALE
DQC
UNIVERSAL
UNIVERSAL TINTING PASTE
CHUPPO ELECTION DOC 1 PRODUCTO SA COLA 121705 MM
20 ml. C

Giallo Ossido
50531 ml.20
50532 ml.40

Blue	
50536 ml.20	
50537 ml.40	

Giallo Cromo
50541 ml.20
50542 ml.40

50546 ml.20 50547 ml.40

Arancio 50523 ml.20 50524 ml.40

50514 ml.20 50515 ml.40

Espositore

50591



COLORANTI CONCENTRATI UNIVERSALI

Colorante universale ad alta concentrazione. Indicato per colorare aualsiasi prodotto verniciante: idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere smalti sintetici, smalti ad acqua, pitture a solvente, cemento e stucchi. Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno. Si possono ottenere numerose sfumature di colore combinando tra loro i vari coloranti che sono perfettamente compatibili. Può essere utilizzato anche per modificare sfumature di prodotti già colorati. Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso, mescolare la pittura così colorata fino ad ottenere un colore omogeneo prima di diluire la pittura stessa.



Nero 50608 ml.500



Bianco 50638 ml.500



Verde Vivo 50602 ml.500



Rosso Vivo 50605 ml.500



Giallo Limone

50611

ml.500



Verde Ossido

50614

ml.500





Giallo Ossido



ml.500



Bleu 50620

ml.500





Arancio Ossido



Violetto

50635

ml.500



Terra Ombra

50641 ml.500



Rosso Ossido

50626 ml.500



50629

ml.500

Terra Bruciata

50632 ml.500



Giallo Cromo

50623 ml.500







OSSIDI E TERRE

Pigmenti naturali composti sopratutto da argilla e ossidi di ferro che conferiscono loro il tono di colore. Le Terre hanno un potere colorante minore rispetto agli Ossidi puri che invece sono particolarmente indicati per colorare cemento, calce ed intonaci in genere e ne mantengono il colore sia all'interno che all'esterno.















Verde Cromo 77760 ml.125 50402 ml.500

Giallo Ossido 77761 ml.125 50405 ml.500

Ossido Rosso 77762 ml.125 50408 ml.500

Ossido Nero 77763 ml.125 50411 ml.500

Ossido Marrone 77764 ml.125 50414 ml.500

Terra Verde Naturale 77765 ml.125 50432 ml.500













Terra Ombra Bruc. 77766 ml.125 50435 ml.500



ml.125

50441

ml.500

77768 ml.125 50474 ml.500

Arancio Ercolano 77769 ml.125 50468 ml.500

Mordente Noce 77770 ml.125 50482 ml.500

Mordente Mogano 77771 ml.125 50487 ml.500













Blu Madonna 77772 ml.125

Verde Solex 77773 ml.125

Rosa Magenta 77774 ml.125

Rosso Granata 77775 ml.125

Viola Superlacca 77776 ml.125

Giallo Doré 77777 ml.125

50438 ml.500













Rosso Segnale
77778 ml.125
50465 ml.500

Verde Vago	0
77779 ml.125	
50471	
ml.500	

Blu Otremare one 77780 ml.125 50462 ml.500

Rosso Inglese 77781 ml.125

Bianco Titanio 77782 ml.125 50495 ml.500

Gommalacca 77783 ml.125 50492 ml.500





SCOLLA PARATI

Rapido e pulito per togliere pitture a tempera. Diluire ml.100 circa in 10 litri d'acqua. Applicare con una pennellessa. Dopo 10 minuti circa staccare la carta. Per i parati vinilici, prima grattare con una spazzola di ferro. Le pitture si possono asportare con una spugna umida.

49510 49511 ml.100 ml.250



SILICON REMOVER

Con la sua potente azione stacca silicone (silicon remover) è ideale per la pulizia delle mani, marmi, vetro, piastrelle, ceramiche, stoffe, metalli e plastica. Strofinare il silicone con un batuffolo di cotone o uno straccetto imbevuto di Silicon Remover; l'effetto di stacco sarà pressochè immediato lasciando la superficie perfettamente pulita. Sul silicone indurito agire in particolare sul bordo per facilitare l'azione distaccante. Dopo l'evaporazione (5-6 min.) lascia la superficie perfettamente pulita e pronta per una eventuale nuova applicazione.

49515 ml.125



CONVERTITORE DI RUGGINE

Elimina per sempre la ruggine, è riverniciabile dopo 15-20 minuti. Versare la quantità richiesta in una vaschetta. Stendere con il pennello uno strato di Convertitore sulle parti più arrugginite. E' consigliabile non riversare il preparato residuo nel flacone. Non intingere il pennello nel flacone. Agitare prima dell'uso.

52032 52034 52036 ml.250 ml.750 lt.4



ANTIROMBO

Prodotto speciale e resistente alle alte temperature. Ha un'ottima aderenza ed elasticità. Su ferro e lamiera è consigliabile sgrassare preventivamente e se ci sono parti ossidate vanno asportate carteggiando accuratamente. Su plastica e superfici zincate si consiglia di carteggiare leggermente il supporto e sgrassare. Mescolare bene prima dell'uso; si può applicare sia a pennello che a spruzzo. **Diluizione**: diluibile con Diluente Nitro.

50016 50018 kg.1 kg.5





PASTA ABRASIVA

Si usa mettendo un pò di pasta su ovatta o sull'apposito tampone e si strofina fino ad ottenere un lucido brillante e permanente.

50037 50039 ml.150 ml.500



IOSSO

Pasta lucidante e protettiva, non abrasiva. Si impiega su tutti i metalli (argento, inox, alluminio, ottone, rame, bronzo, oro e cromature. Ottima anche per lucidare vetroresina, plastiche, superfici smaltate, plexiglas, ecc. Restituisce la lucentezza originale conservandola nel tempo.

50044 50053 Box ml.250



COLLA VINILICA

Senza solventi ed inodore, la Colla Vinilica è un prodotto che garantisce un incollaggio sicuro, resistente ed immediato.

Il prodotto è indicato per incollare legno, sughero, carta, feltro, pelle, tela, laminati plastici, ecc. Miscelabile con calce, stucchi, pitture all'acqua. Non ingiallisce ed è trasparente ad essiccazione avvenuta.

50882 50883 50884 50887 gr.100 gr.250 kg.1 kg.5



UKIN

Sottofondo isolante da applicare prima di tempere e lavabili. Neutralizza vecchie macchie di acqua, fumo, nicotina, fuliggine (diluendo 1 kg. in 2-3 lt di acqua); irrobustisce intonaci di calce e cemento, lisciature di gesso e calce (1 kg. in 4-6 lt. di acqua).

30260





PASTA LAVAMANI

Prodotto pastoso a ph alcalino senza sabbia, ideale per rimuovere dalle mani lo sporco industriale ostinato ed intenso. Per svolgere la sua azione lavante utilizza tensioattivi e saponi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili.

66825	66826	
lt.1	lt.5	



LIQUIDO LAVAMANI SPORCO INDUSTRIALE

Prodotto specifico per la rimozione degli sporchi industriali di tipo generico, grassi, oli, polveri, ecc. Possiede un potere detergente elevato senza essere aggressivo sulla pelle. E' arricchito con proteine del germe di grano e sostanze lavanti di origine vegetale naturale da fonti rinnovabili.

66810	6681
lt.1	lt.5



LIQUIDO LAVAMANI GEL SPORCO TENACE

La forza del prodotto è dovuta ad un equilibrato mix di tensioattivi e saponi di origine vegetale, con un ph lievemente alcalino per un maggiore potere detergente che rimuovono rapidamente ed a fondo gli sporchi industriali forti. In virtù della sua formulazione bilanciata, non aggredisce la pelle durante il lavaggio. Contiene abrasivi micronizzati inerti sferici che non abradono la pelle.

66815 66816 lt.1 lt.5







SNOWMAN PAINT MARKER A SMALTO

Smalto brillante, coprente anche su superfici scure. Se chiusi, integri e ben conservati non sono soggetti a scadenza ed essiccazione. Scrive su metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, gomma, plastica, pvc, pelle, stoffa, cartone. Fra le caratteristiche principali, questi pennarelli sono permanenti, coprenti, asciugano rapidamente, sono resistenti all'acqua ed alla luce, hanno il tappo anti-soffocamento, la punta rientrante con valvola interna, il corpo in alluminio e le sfere di metallo interne e la punta giapponese in fibra acrilica di alta qualità garantisce un perfetto risultato applicativo.



Oro 87915

Rosso

87920



Argento 87916



Nero 87917



Grigio 87918





Lilla



Viola 87922 87923



Verde



Verde Bosco 87928



Azzurro 87925



Rosa

87921

Blu Cielo 87926



87927



Marrone 87932



Arancio 87930



Amaranto 87931



PENNARELLI RAPIDOMARK

Marcatore permanente a base alcool atossico, lasciano un tratto netto e persistente. Scrive su carta, legno, tessuto, gomma, plastica, metallo, vetro. Chiusura ermetica che ne preserva lo stato; design innovativo con corpo con clip di aggancio, comoda apertura e chiusura con un click. Disponibile nel formato M con punta in feltro da 4 mm e tratto da 1 a 2 mm; L con punta in feltro da 7 mm e tratto da 2 a 3 mm.

Punta L Punta M 91643 91640



PENNARELLI A VERNICE

Pennarelli a vernice indelebili, punta media, di rapida essiccazione. Resistenti all'acqua, con alto potere coprente, per dipingere e colorare quasiasi oggetto e materiale.



Bianco

87945



Rosso

87946



Vero

87947



Blu Scurd

87948



Arancio

87949



Verde Mela

87950



Giallo

87951



Verde Smeraldo

87952



Geranio

87953



Camoscio 87954



Viola

87955



Oro

87956



Argento

87957



Azzurro

87958

d PPROPABUTES

PROPAINT XF - RAL COLOR

Marker professionale per ritoccare scheggiature, graffi e piccole ammaccature disponibile in 24 tinte RAL. Perfetto su serramenti in alluminio, pvc e su tutte le superfici smaltate.



Bianco Lucido RAL 9010

91751



Bianco Opaco RAL 9010

91752



Nero Lucido RAL 9005

91753



Nero Opaco RAL 9005

91754



Giallo Navone RAL 1021

91755



Rosso Fuoco RAL 3000

91756



Verde Muschio RAL 6005

91757



Grigio Antracite RAL 7016

91758



Grigio Finestra RAL 7040

91759



Marrone Ciocc. RAL 8017

91760



Bianco Segnale RAL 9003

91761



Alluminio Brillante RAL 9006

91762









SIGILLANTE ACRILICO

Sigillante monocomponente elastoplastificato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. E' un sigillante pronto all'uso: viene utilizzato per sigillare giunti interni ed esterni di raccordo fra elementi di costruzione soggetti a medie sollecitazioni e per otturazioni di fessure e ritocchi edili. Aderisce su superfici porose e lisce anche umide come calcestruzzo, cemento, mattoni, intonaco, amianto e legno.

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a +5° C. Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore.

Conservazione: 15 mesi in ambiente fresco ed asciutto.

50752 Sigillante Acrilico Bianco ml.310

50750

Sigillante Acrilico Bianco Effetto Intonaco ml.310

SILICONE ACETICO

Sigillante siliconico acetico monocomponente pronto all'uso a polimerizzazione rapida con eccellente adesione su superfici non porose come vetro, alluminio, ceramiche, metalli, sanitari, ecc. Le superfici devono essere pulite ed asciutte.

Attenzione: Il prodotto è irritante per gli occhi, evitare il contatto con la pelle. Usare in luogo ventilato. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Immagazzinare in luogo asciutto non superiore ai 25° C. **Conservazione**: 14 mesi in ambiente fresco ed asciutto.

50701 Silicone Acetico Trasparente ml.280

50703 Silicone Acetico Bianco ml.280

