

HOLZWURMSCHUTZ - ANTI-WOODWORM



LEGNOW



FLATTING IMBARCAZIONI

Vernice protettiva per legno, disponibile nella finitura brillante e satinata, sia per interni che per esterni. Prima di applicare la vernice, sincerarsi che il supporto sia asciutto e senza polvere, ben carteggiato con carta abrasiva fine così da togliere il "pelo" o residui di precedenti verniciature; grasso e parti resinose vanno asportate con solvente, come pure vanno risanate le zone deteriorate da insetti o funghi. Mescolare bene il prodotto e stendere 2 o 3 mani, a temperature comprese tra 5 e 35°C direttamente su legno vivo o pretrattato con l'impregnante. Richiudere il contenitore dopo l'uso e tenere in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. **Resa:** 12-14 mq al lt.

BRILLANTE Viscosità: 102"-140" TF4 a 20°C. **Peso Specifico:** 0,92+-5%.

Diluizione: Nessuna. **Diluente:** Acquaragia. **Attrezzi d'uso:** pennello, spruzzo.

Essiccazione: 2-3 ore fuori polvere; 6 ore asciutto; 24 ore in profondità.

SATINATA Viscosità: 30"-35" TF4. **Peso Specifico:** 0,90-0,94. **Diluizione:** Nessuna

Diluente: Acquaragia. **Attrezzi d'uso:** pennello, spruzzo. **Essiccazione:** 1 ora fuori polvere; 5 ore asciutto; 15 ore in profondità.

Lucida	Satinata
28206 ml.375	28210 ml.375
28207 ml.750	28211 ml.750
28208 lt.2,5	28212 lt.2,5



ANTITARLO

La purezza assoluta dei componenti, la serietà ed il rigido controllo della sua produzione, il continuo ed attento monitoraggio da parte dei suoi più qualificati utilizzatori assicurano all'Antitarlo DOC la qualifica quale miglior risposta e miglior difesa biotica nei confronti delle strutture lignee, salvaguardando nel contempo anche tutti gli aspetti tossicologici nei confronti delle persone e dell'ambiente. Inodore, incolore, non presenta gas nocivi, no allergie, non corrosivo per metalli e leghe, non aggredisce colle o vernici, non altera i rivestimenti di tessuto o carta, rende il legno idrorepellente in 24 ore e penetra nel legno per 5 cm. Temperatura di lavorazione tra -20°C e +50°C. Non è infiammabile.



**PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO AUTORIZZATO
CONVERTITO A BIOCIDA
SECONDO REGOLAMENTO UE528/2012**

Spray ml.400:

Grande efficacia e praticità con la cannucchia in dotazione è possibile iniettarlo direttamente nei fori. La bomboletta è stata studiata per permettere l'uso anche capovolta così da poter raggiungere i punti più difficili.



45000
ml.500

45002
lt.1

45003
lt.5

45005
lt.30

45007
Spray ml.400



IMPREGNANTE AL SOLVENTE

Impregnante protettivo e conservante del legno, penetra profondamente nei pori del legno esercitando un'azione attiva nel tempo, favorendo l'adesione delle mani successive. Colora il legno in trasparenza valorizzandone la venatura. Applicazione con pennello in setola naturale, a spruzzo o immersione.

3 Funzioni in 1: impregnazione, protezione, decorazione.

Resa (rif. a una mano): 8-10 mq al litro. **Essiccazione:** 3 ore al tatto; 12 ore in profondità. **Diluizione:** non necessaria. **Diluyente:** Acquaragia o Diluyente Sintetico.



Trasparente

44840
ml.125

44801
ml.750

44816
lt.2,5



Trasparente
Finitura Cerosa

44831
ml.750

44836
lt.2,5



Douglas

44841
ml.125

44802
ml.750

44817
lt.2,5



Noce

44842
ml.125

44803
ml.750

44818
lt.2,5



Mogano

44804
ml.750

44819
lt.2,5



Quercia

44805
ml.750

44820
lt.2,5



Castagno

44843
ml.125

44806
ml.750

44821
lt.2,5



Noce Chiaro

44844
ml.125

44807
ml.750

44822
lt.2,5



Teak

44845
ml.125

44808
ml.750

44823
lt.2,5



Ciliegio

44846
ml.125

44810
ml.750

44813
lt.2,5



Rovere

44847
ml.125

44811
ml.750

44814
lt.2,5



Palissandro

44812
ml.750

44825
lt.2,5



Ulivo

44797
ml.750

44798
lt.2,5





IMPREGNANTE ALL'ACQUA FINITURA CEROSA

Impregnante idrodiluibile tixotropico, di finitura, ad aspetto setato ideale per ambienti chiusi, resistente agli agenti atmosferici con alta protezione ai raggi UV. Forma uno strato protettivo elastico, non sfogliabile, con alto grado di idrorepellenza, regola la traspirazione dell'umidità, esalta l'aspetto estetico, resiste al blocking. Svolge anche un'azione protettiva contro l'attacco dei funghi, dell'azzurramento e distruttore del legno in esterno. Colora in trasparenza valorizzando la venatura del legno, penetra in profondità favorendo l'adesione delle mani successive. Applicazione con pennello a setola acrilica, a spruzzo. **3 Funzioni in 1:** impregnazione, protezione, decorazione. **Resa** (rif. a una mano): 9-10 mq al litro. **Essiccazione:** 30'-35' al tatto; 15-18 ore in profondità. **Diluente:** non necessaria per applicazione a pennello; 5-10% a spruzzo. **Diluente:** Acqua.



Trasparente

44950
ml.125

44901
ml.750

44921
lt.2,5



Trasparente
Non Ceroso

44916
ml.750

44936
lt.2,5



Douglas

44951
ml.125

44902
ml.750

44922
lt.2,5



Noce Medio

44952
ml.125

44903
ml.750

44923
lt.2,5



Mogano

44904
ml.750

44924
lt.2,5



Quercia

44905
ml.750

44925
lt.2,5



Castagno

44953
ml.125

44906
ml.750

44926
lt.2,5



Noce Chiaro

44954
ml.125

44907
ml.750

44927
lt.2,5



Teak

44955
ml.125

44908
ml.750

44928
lt.2,5



Ciliegio

44956
ml.125

44910
ml.750

44941
lt.2,5



Rovere

44957
ml.125



Bianco

44958
ml.125

44912
ml.750

44943
lt.2,5




Noce Scuro

44959
ml.125

44911
ml.750

44942
lt.2,5



Wengé

44909
ml.750

44929
lt.2,5



FONDO TURAPORI ALL'ACQUA PER INTERNO/ESTERNO

Fondo opaco carteggiabile per manufatti di legno, ecologico, esente da solventi, inodore. Utile per omogeneizzare e uniformare la superficie di legno di qualsiasi qualità per prepararla alla successiva finitura sia con prodotti all'acqua che al solvente. Monocomponente, essiccante ad aria, può essere usato con buoni risultati anche in sistemi automatici di verniciatura industriale.

Diluizione: pronto all'uso. **Aspetto:** pellicola semiopaca, trasparente.

Peso specifico a +25°C gr/ml: 1,020+- 0,005. **Residuo secco:** superiore al 45%.

Essiccazione: 30'-45' a temperatura superiore a 10°C. **Resa:** 10-12 mq. al litro

Sovrapplicazione: attendere almeno 1 ora. **USO:** il prodotto garantisce una perfetta penetrazione nelle fibre del legno con qualsiasi modalità applicativa. Pennello, rullo, spruzzo, danno sempre ottimi risultati di penetrazione e consolidamento del manufatto ed una totale eliminazione della peluria caratteristica del legno. Carteggiando opportunamente la superficie dopo la completa essiccazione del turapori. Il prodotto non è pericoloso ed è esente da etichettatura ai sensi delle direttive CEE.

45360	45361
ml.750	lt.2,5



FINITURA TRASPARENTE ALL'ACQUA PER ESTERNO

Vernice all'acqua, nella versione lucida e satinata, per finiture nel rispetto dell'ecologia ambientale. Monocomponente ed essiccante all'aria, normalmente trova impiego nella protezione del legno con ottima resistenza all'esterno. Non sfoglia e non ingiallisce. Inoltre può essere utilizzato sui più svariati materiali di supporto, anche su superfici trattate a smalto per aumentarne la brillantezza e l'uniformità.

Diluizione: 5-10% con acqua in volume. **Aspetto:** Lucida o Satinata.

Peso specifico a +25°C gr/ml: 1,000+-0,010 **Viscosità:** coppa F/4 110" a + 25°C.

Residuo secco: 50% (medio) in peso. **Essiccazione:** 15'-20' fuori polvere; 1 ora al tatto; 5-6 ore in profondità. **Resa:** 10-12 mq al litro.

Lucida	45350	45351
	ml.750	lt.2,5
Satinata	45355	45356
	ml.750	lt.2,5



FONDO TURAPORI ALLA NITRO

Turapori monocomponente, essiccante all'aria, viene utilizzato per verniciare una superficie di legno mai trattata in precedenza. Qualsiasi tipo di finitura monocomponente si intenda in seguito adattare sarà sempre opportuno compattare il legno chiudendo i pori e rivestendo i filamenti fibrosi sollevati dalla piallatura che in seguito verranno facilmente eliminati con una semplice carteggiatura a secco. **Diluizione:** 30-40% con Diluente Nitro. Quando sia necessaria una penetrazione profonda, una prima ripresa sarà meglio applicarla diluita al 50-60% e oltre. **Sovrapplicazione:** attendere 2-3 ore tra una ripresa e l'altra per non intrappolare tra gli strati residui di solvente non evaporato che ritarderebbero la carteggiatura. **Aspetto:** Semiopaco lattiginoso. **Peso specifico a + 25°C gr/ml.:** 0,980 +-0,020. **Viscosità:** coppa F/4 120" a 25°C. **Residuo secco:** 40-45% in peso. **Essiccazione:** 5'-10' fuori polvere; 15' al tatto; 2 ore circa in profondità. **Resa:** 8-10 mq. al litro.

45365	45366
ml.750	lt.4





RITONIFICANTE ALL'ACQUA PER SERRAMENTI

Il Rinnovo è un protettivo rigenerante all'acqua che permette alla pellicola di vernice dei serramenti, scuri e portoncini, di restare sempre come nuova. Infatti, grazie alla sua resina rigenerante, riesce a riempire le microfessurazioni generate dalle avverse condizioni atmosferiche.

Si applica a straccio, con un panno pulito che non lasci pelucchi. Consigliato pulire preventivamente la superficie con il Detergo.

Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 6 mesi, al massimo 1 anno.

Diluizione: pronto all'uso. **Essiccazione:** 4 ore. **Resa:** 25-30 mq al litro.

45367
ml. 500



DETERGENTE NEUTRO CONCENTRATO PER SERRAMENTI

Il Detergo è un prodotto per la pulizia di porte, finestre e tutti i manufatti in legno verniciati, metallo e pvc. Possiede ottime caratteristiche detergenti, sgrassa in profondità, non rovina la superficie trattata e non lascia aloni.

Applicare il prodotto su un panno di cotone o carta per pulire e detergere successivamente la superficie.

Diluizione: se occorre con acqua. **Essiccazione:** 15 minuti.

45368
ml. 500



CERA D'API E CARNAUBA IN PASTA

La Cera d'Api e Carnauba è una cera di notevole pregio e piacevolmente profumata. Stesa in modo uniforme con l'ausilio di una pezzuola di lana, rigenera la naturale bellezza di ogni supporto di legno. Lasciata agire per alcuni istanti, ed eliminati eventuali eccessi, strofinare il supporto trattato sino a riottenere l'originale splendore. Fortemente protettiva previene gli agenti nocivi del legno.

Mogano	Noce Chiaro	Noce Medio	Noce Scuro	Giallo	Neutro
C700090500 ml.500	C700090501 ml.500	C700090502 ml.500	C700090503 ml.500	C700090504 ml.500	C700090505 ml.500
C700090520 lt.1	C700090521 lt.1	C700090522 lt.1	C700090523 lt.1	C700090524 lt.1	C700090525 lt.1
C700090540 lt.5	C700090541 lt.5	C700090542 lt.5	C700090543 lt.5	C700090544 lt.5	C700090545 lt.5



CERA D'API E CARNAUBA LIQUIDA

La Cera d'Api e Carnauba è una cera di notevole pregio e piacevolmente profumata. Stesa in modo uniforme con l'ausilio di una pezzuola di lana, rigenera la naturale bellezza di ogni supporto di legno. Lasciata agire per alcuni istanti, ed eliminati eventuali eccessi, strofinare il supporto trattato sino a riottenere l'originale splendore. Fortemente protettiva previene gli agenti nocivi del legno. Colore Neutro.

C700090588
lt.1

C700090592
lt.5



RITOCCHI SEMICOPRENTI

Ritocco verniciante speciale per legno. Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno con trasparenza sulla venatura. Stabili alla luce. Disponibili in box da 10 pezzi cadauno ml.30.

Bianco
C700090380

Frassino
C700090381

Douglas
C700090382

Rovere
C700090383

Teak
C700090384

Noce Chiaro
C700090385

Noce Medio
C700090386

Noce Scuro
C700090387

Mogano
C700090388

Palissandro
C700090389

Pino
C700090390

Ciliegio
C700090391



RITOCCHI COPRENTI

Ritocco verniciante speciale per legno. Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla venatura. Stabili alla luce. Per uso interno ed esterno. Disponibili in box da 10 pezzi cadauno ml.30.

Bianco
C700090400

Frassino
C700090401

Douglas
C700090402

Rovere
C700090403

Teak
C700090405

Noce Chiaro
C700090406

Noce Medio
C700090407

Noce Scuro
C700090408

Mogano
C700090409

Palissandro
C700090410

Pino
C700090411

Ciliegio
C700090412

Nero
C700090413

Bianco Elettrodomestici
C700090414



OLIO PER RESTAURO MOBILI

Olio ceroso speciale per mobili antichi ad alto potere ravvivante e protettivo. Ritocca le piccole imperfezioni. Disponibile nel formato da ml.150 in confezioni da 12 pezzi cadauna.

Legno Chiaro
C700090290

Legno Medio
C700090291

Legno Scuro
C700090292

Mogano
C700090293





TEAK OIL

Miscela di olii pronta all'uso speciale per teak. Di facilissima applicazione, attribuisce un velo idrorepellente rispettando la naturale bellezza del legno e la sua tonalità. Applicato su grezzo non unge. Disponibile nel formato da litri 1.

C700090295
lt. 1



COLORANTE CONCENTRATO PER LEGNO

Colorante concentrato (diluibile acqua/alcool/acetone), ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici di legno grezzo. Perfetto quale correttore per Ritocchi Semicoprenti, per Stucco per Legno a Rapida Essiccazione e per le vernici a tampone. Quale concentrato, per vernici nitro in genere. Uso interno. Disponibile nel formato da ml.250.

Giallo C700090220	Verde C700090221	Arancio C700090222	Rosso C700090223	Rovere C700090224
Teak C700090225	Noce Chiaro C700090226	Mogano C700090227	Noce Scuro C700090228	Palissandro C700090229
Blu C700090230	Nero C700090231	Ciliegio C700090232		



SBIANCANTE BICOMPONENTE

Prodotto bicomponente ideale per la sbiancatura delle superfici in legno. Non richiede risciacquo e non altera la fibra del legno, contiene soda caustica ed acqua ossigenata. Prodotto corrosivo ad esclusivo utilizzo professionale.

C700090087
Componente A lt. 1,0
Componente B lt. 0,5



PENNARELLI RITOCCHO LEGNO

Pennarelli per ritocco legno, contenenti un tingente specifico per legno di facile utilizzo per riparare e ritoccare abrasioni e graffi su qualsiasi superficie di legno.

Mogano 88021	Noce Chiaro 88022	Noce Scuro 88023	Palissandro 88025
Teak 88026	Ciliegio 88028		



STUCCO LEGNO RAPIDA ESSICCAZIONE

Stucco per legno a rapida essiccazione. Legno vivo. Stucco pronto all'uso a base di farina di legno. Per uso sia interno che esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro e comunque personalizzabili con i Coloranti Concentrati.



Neutro
C700090430
ml.250

C700090450
ml.750



Frassino
C700090431
ml.250

C700090451
ml.750



Pino
C700090432
ml.250

C700090452
ml.750



Faggio
C700090433
ml.250

C700090453
ml.750



Larice
C700090434
ml.250

C700090454
ml.750



Ciliegio
C700090435
ml.250

C700090455
ml.750



Douglas
C700090436
ml.250

C700090456
ml.750



Mogano
C700090437
ml.250

C700090457
ml.750



Palissandro
C700090438
ml.250

C700090458
ml.750



Rovere
C700090439
ml.250

C700090459
ml.750



Teak
C700090440
ml.250

C700090460
ml.750



Noce Chiaro
C700090441
ml.250

C700090461
ml.750



Noce Medio
C700090442
ml.250

C700090462
ml.750



Noce Scuro
C700090443
ml.250

C700090463
ml.750



Ploppo
C700090444
ml.250

C700090464
ml.750



Abete
C700090445
ml.250

C700090465
ml.750



STUCCO RAPIDO

Stucco a cera morbido pronto all'uso, ideale per tutti i tipi di legno, mantiene la tinta originale. Disponibile in box da 10 pezzi cadauno.



n° 22 Abete
C700090653



n° 08 Pino
C700090642



n° 10 Legno Nat.
C700090644



n° 19 Teak Chiaro
C700090650



n° 12 Larice
C700090646



n° 24 Oro
C700090649



n° 21 Oro Ducato
C700090652



n° 09 Noce Antico
C700090643



n° 14 Argento
C700090648



n° 07 Ciliegio
C700090640



n° 20 Teak
C700090651



n° 11 Faggio
C700090645



n° 23 Rovere Med.
C700090654



n° 18 Bianco
C700090630



n° 13 Rovere Chi.
C700090647



n° 15 Rovere Scu.
C700090633



n° 01 Noce Chiaro
C700090634



n° 16 Douglas
C700090632



n° 04 Palissandro
C700090637



n° 02 Noce Medio
C700090635



n° 06 Nero
C700090639



n° 05 Mogano
C700090638



n° 03 Noce Scuro
C700090636



n° 17 Frassino
C700090631



n° 00 Wengé
C700090658



Colori Assortiti
C700090641