

**SPRAY**



### SPRAY ACRILICI

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.

**ALTA COPERTURA**



**RESISTENTE U.V.**



**GAMMA COLORI**



**CFC FREE**



**GLAMOUR**



Bianco Lucido RAL 9010 55195	Bianco Opaco RAL 9010 55196	Bianco Elettrod. RAL 9003 55197	Nero Lucido RAL 9005 55190	Nero Opaco RAL 9005 55191	Beige RAL 1001 55001
Giallo RAL 1003 55005	Giallo RAL 1007 55007	Bianco Perla RAL 1013 55013	Avorio Chiaro RAL 1015 55015	Giallo RAL 1021 55019	Giallo RAL 1023 55021
Arancio RAL 2004 55032	Arancio RAL 2010 55035	Rosso RAL 3000 55040	Rosso RAL 3001 55041	Rosso RAL 3003 55043	Rosso RAL 3005 55045
Rosa RAL 3015 55052	Rosso RAL 3017 55054	Rosso RAL 3020 55056	Lilla RAL 4005 55066	Porpora RAL 4006 55067	Viola RAL 4007 55068
Blu RAL 5003 55074	Blu RAL 5005 55076	Blu RAL 5010 55080	Blu RAL 5012 55082	Blu RAL 5015 55085	Blu RAL 5017 55086
Blu RAL 5018 55088	Blu RAL 5024 55087	Verde RAL 6001 55090	Verde RAL 6002 55091	Verde RAL 6005 55096	Verde RAL 6011 55105
Verde RAL 6018 55112	Verde RAL 6020 55114	Verde RAL 6027 55120	Verde RAL 6029 55123	Verde RAL 6032 55122	Grigio RAL 7001 55121
Grigio RAL 7005 55124	Grigio RAL 7011 55129	Grigio RAL 7016 55130	Grigio RAL 7021 55131	Grigio RAL 7032 55144	Grigio RAL 7035 55147

Marrone  
RAL 8002

55154

Marrone  
RAL 8003

55155

Marrone  
RAL 8011

55163

Marrone  
RAL 8017

55168

Bianco Perla  
RAL 9002

55189

Alluminio  
RAL 9006

55180

Trasparente Luc.

55198

Trasparente Op.

55199



### SPRAY ACRILICI OPACHI

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.

Viola  
RAL 4008

55303

Verde  
RAL 6003

55308

Verde  
RAL 6021

55307

Marrone  
RAL 8011

55309



### SPRAY DORATURA

Vernice acrilica che, depositando uno strato metallico, dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico. Adatto per decorare cornici, soprammobili, coppe, articoli natalizi, cerchioni. Per un miglior risultato spruzzare lo smalto in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervalli di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.

Oro Pallido

55431

Cromo Oro

55420

Cromo Argento

55421

Oro Ricco

55430

Argento

55432

Rame


55433





### SPRAY METALLIZZATI

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.




55500



55501



55503



55504



55502



55505



### SPRAY ALTE TEMPERATURE

Smalto con purissime resine silconiche che offre resistenza senza alterazioni a temperature fino a 600°C. Adatto alla verniciatura di marmitte, radiatori, cilindri, ecc. Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da polvere ed olio. Valvola speciale autopulente.



55480



55482



55481



55483



### SPRAY FERRO MICACEO

Smalto acrilico ad alto spessore, ideale per superfici ferrose anche già parzialmente attaccate da agenti atmosferici. Lo speciale inibitore di corrosione consente di ottenere un'ottima protezione nel tempo e l'aspetto finale non lucido tipico del ferro antico. Ideale per cancelli, tubature ferrose, ponteggi, pluviali, porte. Consigliato anche nella manutenzione industriale per la praticità d'utilizzo e l'alta resistenza alla corrosione. Valvola speciale autopulente.



55550



55551





### SPRAY FLUORESCENTI

Il prodotto rende le superfici luminose visibili a distanza, anche in carenza di luce. E' preferibile applicarla su fondo bianco o precedentemente trattato con vernice bianca. Adatto sia per interni che per esterni su superfici di metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, intonaco. Valvola speciale autopulente.



55521

55524

55523

55522

55525

55520



### SPRAY MAXIMUS

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente. Disponibile nel formato convenienza da ml. 600.



55530

55531

55532

55533

55534



### SPRAY ANTIRUGGINE UNIVERSALE

L'Antiruggine Universale protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. E' possibile sovraverniciare con qualsiasi tipo di vernice monocomponente, ma solo dopo essiccamento del primo strato. Valvola speciale autopulente.

55541  
Antiruggine Universale





### SPRAY ZINCANTE A FREDDO

Lo Zincante a Freddo è in lega di zinco per galvanostegia a freddo. Formulato con resina acrilica, assicura a qualsiasi superficie metallica una completa protezione galvanica altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici, salsedine, umidità. Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria e qualsiasi superficie metallica esposta alle intemperie che si voglia mantenere integra per lungo tempo. Valvola speciale autopulente.

55540  
Zincante a Freddo



### SPRAY SPOILER

Lo Spoiler permette in pochi minuti di mettere a nuovo paraurti e fasce laterali in plastica, rovinati o scoloriti dal sole. Pulire accuratamente la superficie prima di spruzzare. Valvola speciale autopulente.

Nero

55545



### SPRAY LUBRIFICANTE UNIVERSALE

Il Lubrificante Universale con speciale formula contenente una miscela di olii idonea a lubrificare cerniere, catene, ingranaggi, cavi, serrature, assicurando anche una buona protezione nel tempo. Valvola speciale autopulente.

55594  
Lubrificante Universale



### SPRAY COPRIMACCHIA

Il Coprimacchia Spray è un prodotto specifico contro le macchie di ogni genere: fuliggine, inchiostro, fumo, matita, unto, sporco, muffa, pennarelli, umidità, ecc. Ideale come pretrattamento per l'applicazione di smalti murali ed idropitture. Evita l'applicazione di ripetute mani di pittura e permette di ottenere un colore omogeneo e finiture perfette. Asciuga velocemente e, dopo mezz'ora, si può iniziare la pitturazione. Si applica sulle superfici più diverse quali muri (interni ed esterni), intonaci, legno, cemento; le macchie non riaffiorano. Valvola speciale autopulente.



55546  
Coprimacchia



### SPRAY MULTIFUNZIONE

Lo Spray Multifunzione, dotato di valvola erogatrice a 360°, è un prodotto con caratteristiche da sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine). E' adatto in casa, in officina, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita manutenzione. Grazie alle sue alte performance è apprezzato in ogni settore di impiego.

**10  
FUNZIONI**

55587  
ml.400

55588  
ml.75

55589  
Box ml.75 36 pz.

55590  
Box Misto 24 pz.



### SPRAY RIMUOVI SILICONE

Il Rimuovi Silicone Spray è un solvente incolore adatto a rimuovere gli sfridi e le eccedenze di silicone. Agisce rapidamente sul silicone fresco, su quello rappreso ha una azione più lenta. Valvola speciale autopulente.

55586  
Rimuovi Silicone



### SPRAY ADESIVO RIPOSIZIONABILE

Lo Spray Adesivo Riposizionabile è un adesivo trasparente che consente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali su svariate superfici. L'applicazione, se trattato con una leggera pressione, ne permette l'eventuale riposizionamento. Valvola speciale autopulente.

55612  
Adesivo Riposizionabile



### SPRAY PRIMER PER PLASTICA

Il Primer per Plastica è una vernice acrilica trasparente con ottima aderenza sulla plastica. Permette la sovraverniciabilità di qualsiasi tipo di vernice. Adatto anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno. Valvola speciale autopulente.

55542  
Primer per Plastica

55580  
Primer per Leghe Leggere





### SPRAY SOFFIO

Lo Spray Soffio rimuove polvere ed altre impurità anche nelle parti meno accessibili, sostituisce il compressore con un getto ad alta pressione di aria pura. Indispensabile per stampanti di computers, nell'elettronica, studi fotografici, orologeria, modellismo ed impianti di condizionamento. Valvola speciale autopulente.

55611  
Soffio Spray



### SPRAY ACCIAIO INOX

Lo Spray Acciaio Inox è il prodotto ideale per proteggere i manufatti che possono essere aggrediti da corrosioni saline e piogge acide. Scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, vengono preservati dall'unione del pigmento metallico con le resine acriliche, ideali entrambi per resistere alle condizioni più gravose. Valvola speciale autopulente.

55411  
Acciaio Inox



### SPRAY LUCIDA CRUSCOTTI

Lo Spray Lucida Cruscotti è un prodotto che pulisce, lucida, protegge cruscotti e tutte le parti in plastica dell'auto dallo sporco, polvere, agenti atmosferici e dai raggi UV ma anche pelli, laminati plastici, sci, barche e valigie.

55584  
Lucida Cruscotti



### SPRAY GRASSO CHIARO MULTIUSO

Il Grasso Spray Multiuso è un prodotto a base di grassi saponificati di alta qualità. Specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica. Ottimo protettivo, idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide ed alcaline ed agli agenti atmosferici. Il suo mix di proprietà lo rende affine ai metalli; ciò si manifesta con un'ottima adesione ad essi con prolungata durata del potere lubrificante. Valvola speciale autopulente.

55601  
Grasso Chiaro Multiuso



### SPRAY SBLOCCANTE

Lo Spray Sbloccante è un prodotto idoneo alla rimozione di viti e bulloni ed allo sbloccaggio di parti metalliche dalla ruggine e dallo sporco. Agisce in profondità sugli ossidi metallici che bloccano le superfici ferrose. Valvola speciale autopulente.

55582  
Sbloccante



### SPRAY SILICONE

Il Silicone Spray lubrifica e protegge tutte le parti metalliche e in gomma. Stende un velo protettivo migliorando la durata e l'isolamento delle parti trattate. Elimina infiltrazioni d'acqua sulle parti elettriche. Valvola speciale autopulente.

55585  
Silicone



### SPRAY PULITORE PER CONTATTI

Lo Spray Pulitore per Contatti è uno speciale detergente per la pulizia rapida e profonda di componenti elettronici, contatti elettrici ed apparecchiature elettriche. Rimuove velocemente adesivi, olio, grasso, cere, ecc. Valvola speciale autopulente.

55607  
Pulitore per Contatti



### SPRAY FINALE QUADRI

Lo Spray Finale Quadri è una vernice acrilica trasparente studiata come protettivo di finitura per acquerelli, tempere, carboncini e pastelli. Non altera i disegni e li conserva da polvere, umidità e sfregamenti accidentali. Può anche servire per proteggere le cornici od altri oggetti di legno. Valvola speciale autopulente.

55460  
Finale Quadri





### SPRAY TRACCIATORE 360°

Marker Spray per tracciatura specifica di murature, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata adesione ai supporti e resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Ha un elevato residuo secco, alta viscosità e finitura opaca. Grazie alla speciale valvola a 360° può essere utilizzato in tutte le posizioni. Formato ml. 500.

Giallo	Bianco	Rosso
55547	55548	55553
Blu	Fluo Fuxia	Fluo Verde
55554	55555	55556



### SPRAY GUAINA BITUMINOSA SIGILLANTE

Spray bituminoso, riempitivo, ideale per proteggere, incollare e preservare superfici in metallo, cemento, plastica e legno. Aderisce su qualsiasi tipo di forma. Ottura le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in pvc o metallo. Utilizzabile su ponti, tetti, piloni, strutture in acciaio, serbatoi, telai di macchine agricole, carrozzerie, materiali portuali e ferroviari. Utile durante l'installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne. Azione protettiva di lunga durata. Rimane flessibile. Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina. Sovraverniciabile. Tempi di asciugatura: dipendono dallo spessore dello strato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali; mediamente completa dopo 6 ore. Copre circa 4 mq a seconda dello spessore dello strato. Formato ml.500. Pezzi per confezione 12.

55591  
Guaina Bituminosa Sigillante



### SPRAY IMPERMEABILIZZANTE MULTISUPERFICIE INVISIBILE

Spray impermeabilizzante invisibile, idrorepellente, oleorepellente per calzature, tessuti e altre superfici porose. Con la sua particolare formulazione blocca le infiltrazioni di acqua, olio, sporco creando un velo di protezione che lascia inalterata l'originale traspirazione dei supporti. Ha un effetto antistatico, non unge e non lascia aloni o macchie. Dopo un'ora dall'applicazione si può già considerare efficace l'azione protettiva. Pezzi per confezione 12.

55595  
Impermeabilizzante Invisibile



### SPRAY CARROZZERIA

Il prodotto è adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Importante pulire accuratamente la superficie prima di verniciare. Carteggiare con carta abrasiva grana 400. La temperatura della bomboletta deve essere tra i 20-25°C. Valvola speciale autopulente.

Alluminio Ruote

Stucco Fondo

55880

55898



### RIEMPITORE

Sistema semplice ed economico per soddisfare ogni esigenza di colori spray dei vostri clienti. Solo 100 ml. di vernice e poche semplici operazioni per aver pronta la bomboletta. Robusta, estremamente sicura e di rapida pulizia. Corpo interamente in acciaio inox. Disponibile nella versione manuale ma, se si dispone di un piccolo compressore, il sistema a funzionamento pneumatico è estremamente veloce e completamente automatico (Mod7000). Dimensioni. cm77 altezza, cm21 larghezza, cm31 profondità, peso kg.35

55911  
Riempitore Manuale Mod8000

55912  
Riempitore Automatico Mod7000



### PRERICARICATE PER COLORI PERSONALIZZATI

Bombolette già preparate con gas. Si può inserire con l'apposito Riempitore qualsiasi tipo di vernice monocomponente (sintetica, nitro, acrilica).

55910  
Bomboletta vuota  
per vernice a solvente

55909  
Bomboletta vuota  
per vernice ad acqua



### EROGATORI SPRAY



Quando si dipinge con gli spray bisogna abbinare un erogatore adeguato a seconda del tipo di lavoro che si vuole effettuare: Trasversal Cap (per un tratto molto simile a quello che si ottiene con i marker con punta a scalpello), Fat Cap (classico, massima apertura, rotondità e velocità nei riempimenti), Soft Cap (tratto morbido, molto versatile, è l'ideale per campiture e bordature).

55625  
Trasversal Cap

55626  
Fat Cap

55627  
Soft Cap

### IMPUGNATURA UNIVERSALE SPRAY



Impugnatura universale per bomboletta spray ergonomica.

55629

### SISTEMI ESPOSITIVI



Sistema Espositivo "A" composto da Grasso Spray, Silicone Spray, Lubrificante Universale Spray e Coprimacchia Spray.  
Dimensioni:  
Larghezza: cm.27  
Profondità: cm.40  
Altezza: cm.47

55620

Sistema Espositivo "C"

Dimensioni:  
Larghezza: cm.14  
Profondità: cm.40  
Altezza: cm.180

55600  
Espositore 126 pz.



Sistema Espositivo "B" composto da Lubrificante Universale Spray, Sbloccante Spray, Pulitore per Contatti Spray ed Aria Spray.  
Dimensioni:  
Larghezza: cm.27  
Profondità: cm.40  
Altezza: cm.47

55621

Sistema Espositivo "D" (doppio)

Dimensioni:  
Larghezza: cm.28  
Profondità: cm.40  
Altezza: cm.180

55610  
Espositore 252 pz.