

DISTRIBUZIONE PRODOTTI

GORI

DOC TRADE
Via Albert Einstein, 35/27
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Italia
Tel: +055 315092
Fax: +055 315488



info@doctrade.it
www.doctrade.it

GORI 11 WOOD PRESERVATIVE

Fondo preventivo e curativo

Per tutti i tipi di legno all'esterno

- Azione protettiva e curativa contro azzurramenti, muffa, funghi, insetti, termiti e tarli
- Standard EN 1390 (sostituisce ex EN 22), 559-1; EN 46, 118, 49, 20, 48 (insetticida preventivo e curativo) e EN 113, 73, 84 (fungicida preventivo)
- Penetra in profondità nel legno
- Compatibile con tutti i tipi di finiture

GORI 11 è un fondo preservante per legno a base d'acqua contenente insetticida, fungicida e una proprietà anti-termite e anti-tarło. Penetra in profondità nel legno e offre un trattamento efficace e una protezione contro qualsiasi attacco di insetti del legno secco, insetti che distruggono il legno, termiti, tarli, funghi decompositori e azzurramento. Registrato al ministero della salute IT/2020/00625/MRP.



08770

GORI 11 ml.750 Incolore



08771

GORI 11 lt.5 Incolore



Caratteristiche:
Protegge contro gli attacchi su legno nuovo, è curativo su legno già infestato. Compatibile sia con finiture a base d'acqua sia a base solvente (vernici, impregnanti e smalti)

Tipo:
Preservante per legno a base d'acqua, trasparente

Impiego:
Per il trattamento e la prevenzione di azzurramenti, muffa, funghi, insetti e termiti. Per tutti i tipi di legno all'esterno: travi, colonne, porte, finestre, balconi, pergolati, rivestimenti, etc.

Resa:
Legno nuovo ca. 5 m²/l
Legno già infestato 3 m²/l

Essiccazione:
Asciutto al tatto: 1 ora ca.
Applicazione finitura: 12 ore

Applicazione:
Con pennello o rullo

Utilizzare biocidi in sicurezza
Leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto prima dell'uso.

GORI 22 WOOD PRESERVATIVE

Fondo preventivo e curativo

Per tutti i tipi di legno all'esterno

- Contro azzurramenti, muffa, insetti, termiti e tarli
- Preventivo e curativo
- Standard EN 1390 (sostituisce ex EN 22), 559-1; EN 46, 118, 49, 20, 48 (insetticida preventivo e curativo) e EN 113, 73, 84 (fungicida preventivo)
- Compatibile con tutti i tipi di finiture

GORI 22 è un fondo preservante trasparente a base solvente per legno, protettivo e curativo contro azzurramenti, muffa, insetti distruttori del legno, tarli e termiti. Per tutti i tipi di legno all'esterno, adatto al rinnovo, alla prevenzione e protezione. Compatibile con tutti i tipi di finiture. Registrato al ministero della salute IT/2020/00618/MRP.



08700

GORI 22 ml.750 Incolore

08701

GORI 22 lt.5 Incolore



Caratteristiche:
Preventivo e curativo. Combatte efficacemente tutti i tipi di insetti lignivori e termiti così come funghi e muffa.

Tipo:
Preservante per legno a base solvente.

Impiego:
Utilizzabile su tutti i tipi di legno e suoi derivati all'esterno: cornici e costruzioni in legno, rivestimenti, porte, finestre, recinzioni, travi, pannelli, mobili etc.

Resa:
Legno nuovo ca. 5 m²/l
Legno già infestato 3 m²/l

Essiccazione:
Asciutto al tatto: 1 ora ca.
Riverniciabile: 1-4 ore ca.
Applicazione finitura: 12-24 ore

Applicazione:
Con pennello o rullo.

Utilizzare biocidi in sicurezza
Leggere sempre l'etichetta e le informazioni relative al prodotto prima dell'uso.



GORI 66 ALL-ROUND Impregnante di finitura

Per facciate, balconi e vari elementi in legno all'esterno

- **Eccellente protezione dagli agenti atmosferici**
- **Elevata resistenza del colore**
- **Alto contenuto di legante per una lunga tenuta**

GORI 66 ALL-ROUND è un impregnante di finitura per legno a base solvente a poro aperto per tutte le superfici in legno all'esterno dimensionalmente stabili, limitate e non. L'alto contenuto di legante consente una profonda penetrazione nel legno e quindi una lunga durata e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. L'impregnante, completamente trasparente, sottolinea in modo decorativo la venatura del legno e si lascia facilmente lavorare senza segni di ripresa.

GORI 66 ALL-ROUND contiene l'innovativa tecnologia Slow Release: gli ingredienti attivi vengono rilasciati solo quando necessario.



Caratteristiche:

GORI 66 ALL-ROUND è un impregnante di finitura a base solvente resistente agli agenti atmosferici. Per uso esterno, contiene fungicidi come protezione superficiale contro funghi e azzurramento.

Tipo:

Impregnante di finitura trasparente a base solvente.

Impiego:

Per tutti i tipi di legno all'esterno.

Resa:

Ca. 10-12 m²/l

Essiccazione:

Asciutto al tatto: 3-5 ore ca.
Riverniciabile: 12-24 ore ca.

Applicazione:

Pennello o rullo.

08704

GORI 66 ml.750 Incolore 9900

08706

GORI 66 ml.750 Mogano 7809

08708

GORI 66 ml.750 Noce 7808

08710

GORI 66 ml.750 Oregon Pine 7803

08712

GORI 66 ml.750 Rovere Chiaro 7801

08714

GORI 66 ml.750 Noce Medio 7813

08716

GORI 66 ml.750 Castagno 7806

08860

GORI 66 ml.750 Effetto Antico 1

08862

GORI 66 ml.750 Galleggiante 2076

08705

GORI 66 ml.750 Verde Abete 5510

08707

GORI 66 ml.750 Rovere 7805

08709

GORI 66 ml.750 Rovere Rustico 7814

08711

GORI 66 ml.750 Teak Birmano 7804

08713

GORI 66 ml.750 Palissandro 7810

08715

GORI 66 ml.750 Bianco 8101

08717

GORI 66 ml.750 Rovere Naturale 7816

08861

GORI 66 ml.750 Effetto Antico 2



GORI 44+ QUICK DRY Impregnante di finitura

Per facciate, recinzioni e tettoie

- Impregnante di finitura trasparente a rapida essiccazione per facciate, recinzioni e tettoie in legno
- Protegge contro raggi UV, funghi e muffa
- Previene lo sfaldamento, lo spellamento e lo screpolamento

GORI 44+ QUICK DRY è un protettivo per legno trasparente, il quale sottolinea la struttura naturale del legno. Dona una superficie decorativa e resistente agli agenti atmosferici. GORI 44+ protegge anche contro funghi, muffa e raggi UV.



Caratteristiche:
Resistente contro muffa, funghi e raggi UV.

Tipo:
Impregnante trasparente a base d'acqua e alchidi modificati.

Impiego:
Utilizzare su facciate, recinzioni, tettoie, porte e finestre su legno nuovo o precedentemente trattato.

Resa:
Ca. 9-12 m²/l

Essiccazione:
Asciutto al tatto: ca. 1 ora
Riverniciabile: ca. 4 ore
Completamente asciutto: ca. 24 ore

Applicazione:
Pennello o rullo

08772

GORI 44 ml.750 Incolore 9900

08774

GORI 44 ml.750 Rovere 7805

08776

GORI 44 ml.750 Rovere Chiaro 7801

08778

GORI 44 ml.750 Noce Medio 7813

08773

GORI 44 ml.750 Teak 7804

08775

GORI 44 ml.750 Rovere Naturale 7816

08777

GORI 44 ml.750 Castagno 7806

08779

GORI 44 ml.750 Noce 7808

Cartella colori disponibile anche nel formato It.5



GORI 99 EXTREME Finitura a gel effetto cerato

Per porte e finestre

- Finitura per legno trasparente per porte, finestre, facciate e recinzioni in legno
- Rivestimento con protezione superficiale contro muffa e funghi
- Ideale sia per legno nuovo che già trattato

GORI 99 EXTREME è una finitura trasparente a base d'acqua per tutti i tipi di legno ed elementi in legno all'esterno. GORI 99 EXTREME contiene fungicidi come protezione contro funghi, muffa e azzurramenti. GORI 99 EXTREME contiene l'innovativa tecnologia Slow Release: gli ingredienti attivi vengono rilasciati solo quando necessario. Gli agenti protettivi sono incapsulati all'interno di microsferi, le quali vengono attivate per esempio dall'umidità, rilasciando la quantità necessaria per proteggere il legno.



Caratteristiche:

GORI 99 EXTREME è una finitura protettiva trasparente per legno nuovo o precedentemente trattato. Il prodotto lascia visibile la venatura del legno. Protegge la superficie contro muffa e funghi.

Tipo:

Finitura per legno trasparente a base d'acqua e resina acrilica poliuretanic modificata.

Impiego:

GORI 99 EXTREME è specialmente adatto per porte e finestre (sia all'interno che all'esterno), grazie alla sua proprietà antiblocco. Anche adatto per facciate, recinzioni e tettoie. Non adatto alle superfici orizzontali o trattate con olio di lino. Può essere utilizzato su tutti i tipi di legno.

Resa:

Ca. 10-15 m²/l

Essiccazione:

Asciutto al tatto: ca. ½ ora
Riverniciabile: ca. 3 ore

Applicazione:

Pennello.



08788

GORI 99 ml.750 Incolore 9900

08790

GORI 99 ml.750 Teak 7804

08792

GORI 99 ml.750 Castagno 7806

08794

GORI 99 ml.750 Noce Medio 7813

08789

GORI 99 ml.750 Rovere Chiaro 7801

08791

GORI 99 ml.750 Rovere 7805

08793

GORI 99 ml.750 Noce 7808

Cartella colori disponibile anche nel formato It.5



GORI 88 COMPACT Finitura a gel effetto cerato

Per finestre, porte e facciate

- Finitura trasparente a lunga durata per legno nuovo e vecchio
- Protegge contro raggi UV, funghi e muffa
- Formulazione tissotropica

GORI 88 COMPACT è una finitura trasparente a lunga durata su base solvente adatta alla protezione e decorazione del legno all'esterno. La sua formulazione gellosa tissotropica assicura eccellenti proprietà anti gocciolamento e una facile applicazione.

GORI 88 contiene l'innovativa tecnologia Slow Release, la quale assicura un rilascio degli ingredienti attivi solo quando necessario.



Caratteristiche:

Su base di resine alchidiche. Microporoso: permette alla superficie di respirare attraverso il rivestimento.

Tipo:

Finitura per legno a base solvente, tissotropica.

Impiego:

Eccellente per porte e finestre. Adatto anche per facciate.

Resa:

Ca. 10-12 m²/l

Essiccazione:

Asciutto al tatto: ca. 3-4 ore
Riverniciabile: ca. 12 ore

Applicazione:

Pennello.

08732

GORI 88 ml.750 Incolore 9900

08734

GORI 88 ml.750 Mogano 7809

08736

GORI 88 ml.750 Noce 7808

08738

GORI 88 ml.750 Oregon Pine 7803

08740

GORI 88 ml.750 Rovere Chiaro 7801

08742

GORI 88 ml.750 Noce Medio 7813

08744

GORI 88 ml.750 Castagno 7806

08733

GORI 88 ml.750 Sabbia 3169

08735

GORI 88 ml.750 Rovere 7805

08737

GORI 88 ml.750 Rovere Rustico 7814

08739

GORI 88 ml.750 Teak Birmano 7804

08741

GORI 88 ml.750 Palissandro 7810

08743

GORI 88 ml.750 Bianco 8855

08745

GORI 88 ml.750 Rovere Naturale 7816

Cartella colori disponibile anche nel formato It.5



GORI 79 ANTI-UV Finitura protettiva anti-UV

Per rivestimenti, porte, finestre e recinzioni

- Finitura incolore per porte, finestre, rivestimenti, recinzioni, travi, pannelli etc.
- Protegge la superficie contro funghi e muffa
- Essiccazione rapida

GORI 79 ANTI-UV è una finitura incolore per legno con extra blocco per raggi UV. Utilizzabile all'esterno su qualsiasi superficie della quale si voglia preservare l'aspetto naturale lasciando visibile la venatura del legno. NB! Non adatto a superfici orizzontali.



Caratteristiche:
GORI 79 ANTI-UV protegge il legno dai raggi UV, muffa e funghi. Il prodotto decora la superficie con un rivestimento trasparente, lasciando visibile la venatura del legno.

Grazie a un doppio schermo di protezione, GORI 79 rende possibile l'utilizzo di un prodotto incolore anche all'esterno, senza la necessità di un fondo pigmentato.

Tipo:
Finitura per legno protettiva incolore a base d'acqua.

Impiego:
Porte, finestre, recinzioni, pannelli e travi

Resa:
Ca. 8-12 m²/l ca.
Applicare minimo 3 mani

Essiccazione:
Asciutto al tatto: 1 ora ca.
Riverniciabile: 4 ore ca.

Applicazione:
Pennello.



Esterno



Anti-UV



A base d'acqua

08802

GORI 79 ml.750 Incolore Satinato

08803

GORI 79 lt.5 Incolore Satinato



GORI 90 SUN PROTECTION Finitura anti-UV

Finitura incolore anti UV

- Utilizzabile su tutti i tipi di legno all'esterno
- Protegge contro azzurramento e muffa
- Repellente all'acqua

GORI 90 SUN PROTECTION è una finitura incolore a lunga durata per legno all'esterno. Protegge contro gli agenti atmosferici e l'acqua, offrendo massima protezione contro la degradazione causata dai raggi UV creando uno strato uniforme con minor rischio di sfogliamento. Decora la superficie con un rivestimento trasparente, lasciando visibile la venatura del legno, proteggendola da azzurramenti e muffa.



Caratteristiche:

Protegge contro la degradazione causata dai raggi UV, da muffa e funghi.

Tipo:

Finitura anti-UV incolore a base solvente.

Impiego:

Utilizzabile su tutti i tipi di legno ed elementi in legno all'esterno. Non adatto a superfici orizzontali.

Resa:

Ca. 10-12 m²/l
Applicare almeno 3 mani

Essiccazione:

Asciutto al tatto: ca. 3-5 ore
Riverniciabile: ca. 24 ore

Applicazione:

Pennello, rullo o a spruzzo.



Esterno



Protezione superficiale
contro azzurramento
e muffa



A base
solvente

08760

GORI 90 ml.750 Incolore Lucido

08762

GORI 90 ml.750 Incolore Satinato

08761

GORI 90 lt.5 Incolore Lucido

08763

GORI 90 lt.5 Incolore Satinato



GORI 81 HIGH TRAFFIC Vernice parquet alta resistenza

Vernice per pavimenti e scale

- Vernice per pavimenti in legno, corrimano, sughero e altri elementi in legno all'interno
- Non ingiallisce
- Asciutto al tatto dopo 30 minuti – applicabili 3 mani in 1 giorno

Vernice trasparente a rapida essiccazione per pavimenti e altri elementi in legno all'interno.

Disponibile GORI Induritore da mescolare con la vernice per arrivare a un'altissima resistenza su pavimenti ad alta sollecitazione.



Caratteristiche:
Non ingiallisce. A rapida essiccazione (3 mani in 1 giorno).

Tipo:
Vernice acrilica - poliuretana a base d'acqua.

Impiego:
Per pavimenti, scale, corrimano, pannelli, sughero e altre superfici in legno all'interno. Disponibile nella versione opaca, satinata e lucida.

Resa:
10 m²/l

Essiccazione:
Asciutto al tatto: 30 minuti
Riverniciabile: ca. 4 ore
Completamente asciutto: 2-3 settimane

Applicazione:
Pennello piatto o rullo.



Interno



Non ingiallisce



A base d'acqua

**GORI 81
sostituisce
GORI 51**

08811
GORI 81 ml.750 Incolore Lucido

08813
GORI 81 ml.750 Incolore Satinato

08815
GORI 81 ml.750 Incolore Opaco

08812
GORI 81 lt.5 Incolore Lucido

08814
GORI 81 lt.5 Incolore Satinato

08816
GORI 81 lt.5 Incolore Opaco



GORI 56 MARINE Finitura marina

Vernice per imbarcazioni in legno

- Elevata durata
- Resistente a tutti gli agenti atmosferici
- Altamente lucida

GORI 56 MARINE è una vernice incolore altamente lucida a base di resine alchidiche. Utilizzabile fuori e dentro bordo al di sopra del livello dell'acqua, dove è necessaria una forte resistenza contro acqua e agenti atmosferici.

GORI 56 è utilizzabile anche all'interno su ringhiere, battiscopa, pannelli, porte etc.



Esterno/
Interno



Resistente alle
intemperie



A base
solvente

Caratteristiche:

Resistente all'acqua salata, sole, vento, raggi UV e ai comuni prodotti per la pulizia.

Tipo:

Vernice incolore ad altissima lucidità.

Impiego:

Per il trattamento di tutti i tipi di legno all'interno e all'esterno su barche e yacht (al di sopra del livello dell'acqua). Utilizzabile anche all'interno su ringhiere, battiscopa, pannelli, porte etc.

Legante:

Alchidico.

Gloss:

Altamente lucido.

Resa:

10-12 m²/l

Essiccazione:

Asciutto al tatto: ca. 2 ore

Riverniciabile: ca. 6 ore

Completamente asciutto: ca. 48 ore

Applicazione:

Con pennello o rullo.

**GORI 56
sostituisce
GORI 57**

08804

GORI 56 ml.750 Incolore

08805

GORI 56 lt.2,5 Incolore

GORI 06 UNIVERSAL Olio per l'arredo esterno in legno

Per mobili da giardino

- Per mobili da giardino e legno nobile all'interno
- Sottolinea la naturale lucentezza del legno
- Repellente all'acqua

GORI 06 UNIVERSAL è un olio naturale trasparente per legno duro, resistente all'acqua e ai comuni prodotti di pulizia. Protegge e cura il legno all'esterno dai raggi UV e dall'ingrigimento. Riduce lo spaccamento del legno e ne previene l'essiccazione.

GORI 06 UNIVERSAL è utilizzato per trattare mobili da giardino in legno, in particolare di legno esotico e tropicale.



Esterno e interno



Repellente all'acqua



A base solvente



Caratteristiche:

Riduce lo spaccamento e protegge il legno dall'essiccamento. Protegge contro raggi UV ed esalta la naturale lucentezza del legno.

Tipo:

Olio trasparente a base alchidica per legno duro.

Impiego:

Protegge e cura tutti i tipi di legno all'esterno (anche legno impregnato a pressione) p.e. mobili da giardino. Può essere utilizzato anche all'interno su tipi di legno nobile.

Resa:

Ca. 7-12 m²/l

Essiccazione:

Asciutto al tatto: ca. 6-12 ore
Riverniciabile: ca. 24 ore
Completamente asciutto:
1 settimana

Applicazione:

Panno morbido


**GORI 06
sostituisce
GORI 36**

08806

GORI 06 ml.750 Incolore

08807

GORI 06 lt.2,5 Incolore



GORI 37+ EXPRESS Olio per pavimenti esterni

Per terrazze in legno

- Per pavimenti e scale in legno all'esterno
- Rapida essiccazione - il pavimento è calpestabile dopo 1 ora!
- Protegge la superficie contro funghi e muffa

GORI 37+ EXPRESS è un olio speciale a base d'acqua per terrazze in legno all'esterno, repellente all'acqua. Decora, protegge e aiuta a prevenire spaccature, essiccazione e decomposizione del legno. La superficie diventa repellente all'acqua e il legno è protetto da umidità e agenti atmosferici. Grazie alla sua nuova e innovativa formulazione, GORI 37+ offre una durata più lunga in confronto ad altri oli convenzionali.



Caratteristiche:

Essiccazione molto rapida - la superficie è calpestabile dopo solo 1 ora!

Tipo:

Olio per pavimenti trasparente a base d'acqua.

Impiego:

Per il trattamento di pavimenti e scale in legno all'esterno. Utilizzabile su tutti i tipi di legno, inclusi teak, nyatoh, bangkirai, meranti e anche legno impregnato a pressione e Thermowood®.

Resa:

Ca. 15m²/l

Essiccazione:

Asciutto al tatto: ca. 1 ora
Riverniciabile: ca. 1 ora
Calpestabile: ca. 1 ora

Applicazione:

Pennello.



Esterno



Contro muffa
e funghi



A base
d'acqua

08840

GORI 37 lt.2,5 Incolore 9900

08842

GORI 37 lt.2,5 Rovere 7805

08841

GORI 37 lt.2,5 Teak 7804

08843

GORI 37 lt.2,5 Noce 7808

GORI 38 PROTECT Olio per pavimenti all'esterno

Per terrazze in legno

- Olio a effetto naturale per terrazze in legno all'esterno
- Protegge la superficie contro muffa e funghi
- Repellente all'acqua

GORI 38 PROTECT è un olio trasparente repellente all'acqua, per terrazze in legno all'esterno. Esalta la lucentezza naturale del legno ed è ideale per ravvivare il colore del legno esposto alle intemperie.



Caratteristiche:

Protegge la superficie da muffa, funghi e raggi UV. Previene lo spaccamento e l'essiccazione del legno. Alta penetrazione.

Tipo:

Olio naturale a base di speciali resine alchidiche oleose lunghe in fase solvente.

Impiego:

Per pavimenti in legno all'esterno. Utilizzabile su tutti i tipi di legno inclusi teak, nyatoh, bangkirai e meranti come anche su legno impregnato a pressione e Thermowood®.

Resa:

Ca. 10-16 m²/l

Essiccazione:

Asciutto al tatto: ca. 3-5 ore
Riverniciabile: ca. 24 ore
Calpestabile: ca. 48 ore

Applicazione:

Pennello.



Esterno



Contro muffa
e funghi



A base
solvente

08808

GORI 38 lt.2,5 Incolore 9900

08810

GORI 38 lt.2,5 Rovere 7805

08809

GORI 38 lt.2,5 Teak 7804

08839

GORI 38 lt.2,5 Noce 7808

GORI offre una gamma di detergenti per esterni adatti per pavimenti e mobili in legno. Con un minimo impiego di forza e di tempo, il legno consumato può essere trasformato in ciò che una volta era, in pavimenti e mobili di bell'aspetto - donando nuova luce al legno.

GORI Detergente

Detergente molto efficace per terrazze, facciate etc.

- Adatto per rivestimenti e pavimenti in legno prima di applicare un impregnante o olio GORI.
- Molto economico nell'utilizzo - diluibile in rapporto 1:9 con acqua



Caratteristiche:
GORI Detergente è un prodotto per la pulizia, il quale rimuove efficacemente sporco e incrostazioni. Protegge contro la ricrescita.

Tipo:
Detergente per legno concentrato - diluire 1:9 con acqua.

Impiego:
Legno esterno: per esempio rivestimenti, pavimenti in legno, recinzioni, mobili da giardino etc. Utilizzabile anche su malta, mattoni e lastre in pietra. Può essere utilizzato anche su legni esotici come teak, nyatoh, bangkirai meranti, ipè etc.

Resa:
1L (diluito) = ca. 8-10m²
Diluire 1:9

Essiccazione:
Lasciare agire per qualche giorno.

Applicazione:
Con un pennello o spruzzino.



Esterno



Applicare con pennello o spruzzino



Diluire 1:9

08844

GORI Detergente per legno lt. 1

GORI Schiarente

GORI schiarente è un detergente speciale di alta qualità per mobili da giardino. Pulisce e schiarisce tutti i tipi di legno duro all'esterno.

- Schiarisce tutte le superfici ingrigite del legno
- Ripristina il colore naturale del legno



Caratteristiche:
GORI schiarente è un detergente efficace per pulire e schiarire il legno ingrigito.

Tipo:
Liquido pulente. Applicare non diluito o diluito con il 50% di acqua.

Impiego:
Specialmente adatto a mobili da giardino in legno duro, ma utilizzabile anche su altre superfici all'esterno in legno duro.

Resa:
Ca. 6-8 m²/l

Essiccazione:
15-30 minuti

Applicazione:
Con spazzola, pennello o spugna.

Dopo aver pulito con acqua e quando la superficie risulta asciutta, è possibile trattare con un olio GORI adatto.



08845

GORI Schiarente per legno lt. 1

GORI Superpulente

GORI superpulente è un detergente concentrato speciale per legno duro e mobili da giardino, patio e pergolati.

- Rimuove anche le particelle di sporco più resistenti
- Necessita di soli 5 minuti per agire



Caratteristiche:
Detergente a rapido effetto.

Tipo:
Superpulente per legno all'esterno.

Impiego:
Su legno duro e mobili da giardino, patio e pergole. Non utilizzare su faggio e rovere.

Essiccazione:
Lasciare agire per 5 minuti - risciacquare con acqua pulita.

Applicazione:
Pronto all'uso - da spruzzare.

08846

GORI Superpulente per legno lt. 1



7816 Rovere naturale - Eiche Natur
Chêne naturel



7801 Rovere chiaro - Eiche Hell
Chêne clair



7805 Rovere - Eiche - Chêne



7806 Castagno - Kastanie
Châtaignier



7813 Noce medio - Nuss Mittel
Chêne moyen



7808 Noce - Nuss - Noyer



7814 Rovere rustico
Eiche Rustikal - Chêne rustique



7803 Oregon Pine
Pin de l'Oregon



7804 Teak Birmano - Burma Teak
Teck Birman



7809 Mogano - Mahagoni - Acajou



7810 Palissandro - Palisander
Palissandre



5510 Verde abete - Tannengrün
Vert sapin



8893 Ebano - Ebenholz - Ébène



Effetto antico 1 - Antik Effekt 1
Effet antique 1



Effetto antico 2 - Antik Effekt 2
Effet antique 2



2076 Gallegiante - Treibholz
Bois de dérive



8720 Spruce green



525 Verde sale - Salzgrün
Vert sel



8715 Blu chiaro - Hellblau
Bleu clair



4170 Antico - Antik - Antique




8805 Blu cicladi - Blau Cyclades
Bleu cyclades



8504 Rosso svedese
Schwedenrot - Rouge suédois



8709 Rosso royale - Royal Rot
Rouge royal



8101 Bianco - Weiß - Blanc
9900 Incolore - Farblos